

**Descriere produs:**

Adeziv cu solvent pe bază de neopren.

**Mod de ambalare:**

cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax

**Culoare:**

bej

**Caracteristici:**

- Montaj ușor fără cuie sau șuruburi
- Conține solvent organic, pe bază de neopren
- Fără toluen
- Cu elasticitate permanentă
- Se poate vopsi
- Pentru interior și exterior
- Suprafețe poroase sau neporoase
- La suprafețe neuniforme până la 8 mm
- Rezistență la apă și căldură
- A nu se folosi la PE, PP, teflon(PTFE), sticlă acrilică, bitum

**Domeniul de utilizare:**

Se poate folosi la aproape toate felurile de materiale de construcții – lemn, beton, piatră, PVC, metale. Pentru lipiri de placaje, plăci decorative, șipci, plăci ceramice, pervaze etc. Nu se va folosi la lipire de polistiren și oglindă.

**Mod de utilizare:**

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte impurități. Se va aplica cu pistolul, în puncte sau linie șerpuită. Suprafețele de lipit se vor apăsa laolaltă apoi se vor desface. Se așteaptă cca. 5 minute pentru evaporarea solventului dar la un strat mai gros de adeziv chiar și 30 minute, apoi se apasă puternic din nou elementele de lipit. Se va avea grijă la potrivirea perfectă, întărirea se va face aproape instant, nu se mai pot face corecturi. La obiecte grele se recomandă o sprijinire cca. 12 ore.

Se vor respecta regulile generale de securitate la lucrul cu produse chimice.

**Date tehnice:**

Valorile sunt date la +23°C și 50% umiditate relativă.

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței.

Înainte de uscare

Densitate:	1,22 g/cm <sup>3</sup>
Pelicularizare:	cca. 5 min.
Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):	+10°C - +40°C
Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +5°C - +25°C):	12 luni

După uscare

Rezistență la tracțiune (lemn-lemn, 20°C):	60 kg/cm <sup>2</sup>
Rezistență termică:	-20°C - +100°C

**Măsuri de siguranță:**

Material inflamabil.

În timpul aplicării respectați normele, directivele și indicațiile referitoare la protecția muncii.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se folosi în locuri bine ventilate. A se proteja ochii și pielea.

Se vor respecta regulile generale de lucru cu produse chimice.

Alte informații sunt în fișa tehnică de securitate și pe eticheta produsului.

Această specificație tehnică nu constituie sub nici o formă garanție privind utilizarea produsului și condițiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condițiile particulare de lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului dorit, pentru a evita greșelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuției. Pentru informații suplimentare producătorul stă permanent la dispoziția utilizatorului.